

Cómo instalar Enxendra Certificate Service Mac OS X.



Enxendra Certificate Service - Mac OS

1 Instalación Mac OS

Descarga el fichero .tar.gz para Mac OS X, descomprímelo en un directorio temporal y ejecuta el script install.sh.

Instalando certificate-service

```
$ pwd
/Users/juancpaz/tmp
$ ls
certificate-service-app-2.0.10.tar.gz
$ tar xvfz certificate-service-app-2.0.10.tar.gz
...
$ cd certificate-service-app-2.0.10
$ ls
certificate-service-app-2.0.10.jar com.user.ecs.plist install.sh jre lib
start-service-template.sh stop-service-template.sh
$ ./install --overwrite
_cwd=.
_prefix=/Users/juancpaz/certificate-service-app-2.0.10
_overwrite=true
```

Puedes descargar aquí el servicio Enxendra Certificate Service:

<https://cdn.enxendra.com/ecs/3.3.1/certificate-service-app-3.3.1-macosx.tar.gz>

Por defecto, el programa se instala en \$HOME/certificate-service-app, pero se puede instalar en otro directorio indicando con el parámetro --prefix. No obstante, el directorio indicado DEBE estar bajo \$HOME.

Indicando el directorio de instalación

```
$ ./install --prefix=$HOME/ecs
```

Aunque más adelante el servicio se arrancará automáticamente cuando el usuario se autentifique en el sistema, esta primera vez debes ejecutarlo manualmente para completar la instalación:

Arrancando el servicio

```
$ pwd
/Users/juancpaz/certificate-service-app-2.0.10
$ ./start-service.sh
...
2016/10/10 19:56:30 INFO - main - c.e.s.c.service.WebSocketServer -
Started Certification Service v2.0.7 at ports ws:8025, wss:8026
2016/10/10 19:56:30 INFO - Thread-1 - c.e.s.c.service.ControlServer -
Control Server Started
```

Posteriormente, el servicio se arrancará automáticamente, así pues no es necesaria ninguna acción más.

Si en algún momento quisieras detener el servicio de firma, deberás ejecutar el siguiente comando:

Parando el servicio

```
$ pwd
/Users/juancpaz/certificate-service-app-2.0.10
$ ./stop-service.sh
```



Atención al cliente

981 269 685

atencionalcliente@docuten.com